

**Příloha č. 3 Výzvy – Technická specifikace a Schéma konstrukčního provedení
Název veřejné zakázky: „Pořízení kontejnerů pro utrácení drůbeže“**

1. Technická specifikace

Popis:	kontejner mulden 12cbm VP (vodotěsný, utěsněný)	
Vnitřní rozměry v mm:	délka:	4450 - 4550
	šířka:	1630 - 1730
	výška:	1790 - 1890
Podlaha:	tl. 4 mm	
	plech jakost ST 37,2	
Boční stěny:	tl. 4 mm	
	plech jakost ST 37,2	
Víko:	• 2 x víko • ve víku:	- nadlehčováno zkrutnými tyčemi (těsněné) - vhozový otvor 797-807 x 797-807 mm - uzavřen poklopem (těsněným) - 2 x upínací šroub (panty vhozových poklopů mazané, 2 x silentblock dorazový)
	• víka budou osazena 4mi upínacími šrouby	
Vybavení kontejnerů:	• 1x1" nátrubek ve spodní části a zátka na upouštění	
Označení kontejnerů:	• kontejnery budou opatřeny tabulkami s označením (písmena a čísla): „SVS č. 1, 2, 3, 5, 6“, v případě více kontejnerů pokračováním číselné řady	
Další požadavky:	• všechny díly kontejneru budou vyrobeny z materiálu jakosti ČSN 11375 • kontejnery budou svařeny vodotěsně a bude u nich provedena zkouška vodotěsnosti. • kontejnery budou opatřeny 4-mi natahovacími čepy kompatibilními s řetězy ramenového nakladače kontejnerů typu CS.NR 16 V (délka ramen nakladače 2.855 mm, s výsuvy 4.455 mm).	
Barevné provedení:	• konečný nátěr: • vnitřek kontejneru:	Syntetická barva ve standardním odstínu modré RAL 5015 (80-100my) Nástřík barvou RAL - různé odstíny (60-80my), barva odolná do agresivního prostředí kategorie C3+

2. Schéma konstrukčního provedení - Kontejner pro utrácení drůbeže

